



# WALL60

## LED Wandleuchte / Fluter



### WALL 60

#### LED Wandleuchte / Fluter

LED-Wandleuchte aus kantigem Aluminiumprofil. Oberfläche in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt gepulvert. Endstücke aus Aluminium in RAL 9006. Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe.

#### Leuchtengehäuse

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt gepulvert. Endstücke aus Aluminium. RAL 9006 Weißaluminium matt gepulvert

Optional:  
Projektbezogen Aluminiumgehäuse in RAL nach Vorgabe

#### Scheibe / Optik

Satinierte ColourLED Scheiben für hohe Diffusität

Optional:  
Asymmetrisch lichtlenkende Längs-Prismenscheiben

Optional  
BAP-Entblendung,  
mittels BWF diamondPrism Mikroprismen

#### Lichtverteilung

Direkt + indirekt

Optional  
Projektspezifische Ausführung auf Anfrage

#### Betriebsgerät

EVG schaltbar  
Optional:  
DALI dimm

#### Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

#### Schutzgrad

IP20

Technische Änderungen vorbehalten

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom = LLS

Länge/Lichtverteilung direkt+indirekt/lm

Länge: 300mm 1850lm+1850lm

Länge: 600mm 3700lm+3700lm

Länge: 900mm 5500lm+5500lm

Länge: 1200mm 7400lm+7400lm

**Leuchtenlichtstrom LLS/lm werkseitig einstellbar!**

Farbtemperatur: 4000K, 3000K, optional auf Anfrage

Farbwiedergabeindex CRI >80, CRI >90 sofern lieferbar

Nutzlebensdauer: mindestens 50.000h L70

Art. Nr.	Ausführung
605338	WALL 60 3000K, 1850lm+1850lm, 30W LxBxH 300 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 120 x 40 x 40mm
605330	WALL 60 4000K, 1850lm+1850lm, 28W LxBxH 300 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 120 x 40 x 40mm
605323	WALL 60 3000K, 3700lm+3700lm, 60W LxBxH 600 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605332	WALL 60 4000K, 3700lm+3700lm, 56W LxBxH 600 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605333	WALL 60 3000K, 5500lm+5500lm, 90W LxBxH 900 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605334	WALL 60 4000K, 5500lm+5500lm, 86W LxBxH 900 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605335	WALL 60 3000K, 7400m+7400lm, 120W LxBxH 1160 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605336	WALL 60 4000K, 7400m+7400lm, 112W LxBxH 1160 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm

Optional:  
Kundenspezifische Längen bis 3000 mm lieferbar.